

SOLUCIONES PARA LARGA DISTANCIA

G 440 LA 6X2

BI-TREN



SCANIA
TECHNOLOGIES


Scania
Driver Support

Scania
Gestión de flotas

CAPACIDADES Y PESOS

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	7.100	19.000	26.100
Límite legal*	6.000	18.900	24.900
Peso del chasis**	5.109	3.281	8.390
Capacidad máxima de tracción			78.000 kg

DIMENSIONES



Opcionales: Distancias entre ejes disponibles desde 2.900 hasta 3.900 mm.

* Límite legal solo aplica para desplazamientos dentro de la red vial nacional. Velocidad limitada a 90 km/h.

** El peso es aproximado e incluye 100 lts. de combustible y equipamiento de acuerdo al estándar. (Peso aproximado de combustible 86 kg).

*** Puede variar dependiendo de la medida de los neumáticos.

La imagen es de carácter ilustrativo.

SCANIA G 440 LA 6X2 BI-TREN

Cabina CG 19 N

Cabina frontal dormitorio con deflectores de aire. Paragolpes de plástico en color cabina. Altura de techo normal.

Puesto de conducción

Volante regulable con comandos de estéreo y control de cruceo integrados.
Asiento de conductor con múltiples regulaciones y suspensión neumática.
Asiento de acompañante rebatible.
Panel de instrumentos a color con computadora de a bordo multifunción y tacógrafo 7 días.
Climatizador automático con A/A. Cierre centralizado con comando a distancia.
Sistema de audio Premium con pantalla táctil de 5 pulgadas. Navegador, conexiones AUX, USB, SD y Bluetooth.
Doble litera.

Suspensión

Neumática en 4 puntos.

Vidrios y espejos

Retrovisores térmicos de accionamiento eléctrico en ambos lados. Espejo retrovisor plano y gran angular del lado conductor y espejo esférico, gran angular y lateral superior en el lado del acompañante.
Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo manual.

Iluminación

Faros delanteros H7 con lámpara halógena para luz larga y de cruce. Limpiafaros. Luces de largo alcance y luces antiniebla en paragolpes. Lámparas de identificación y marcación en visera.

Opcionales

Bocina neumática en techo, escotilla de techo eléctrica, asientos Premium. Luces Xenón y limpiafaros. LDW, AiCC, AEB y CCAP.

Motor / Scania DC 13 – 112 Euro 5

Cilindrada: 12.700 cm³
Potencia máxima: 440 HP a 1900 rpm
Torque máximo: 2300 Nm entre 1000 y 1300 rpm
Descripción: Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 6 cilindros en línea, tapas de cilindros individuales con 4 válvulas por cilindro y unidades individuales de inyectores bomba con gerenciamiento electrónico. Sistema de reducción catalítica Scania SCR.

Potencia máxima total de freno auxiliar:
1023 HP (Retarder + Freno de motor).

Caja de cambios: GRS 905 R

Descripción: Tipo automatizada de 12+2 marchas con sistema Scania Opticruise. Dos marchas atrás. Dos ultralentas

Opcionales: Sistema de embrague manual. Caja con sobremarcha.

Diferencial

Modelo: R885 de simple reducción.
Relación: 2,87:1
Arrastre: 78.000 kg.
Opcionales: Varias relaciones disponibles.

Chasis


Tipo: Tractor.
Quinta rueda: Jost 185 mm (2").
Equipamiento: Salida de escape izquierda. Toma de aire frontal.

Neumáticos y llantas


Tipo: 295/80 R22.5 con llantas 9.00x22,5 de aluminio.
Opcional: Diversas medidas de neumáticos y llantas. Llantas de aluminio.

DC13 112 440 Euro 5

Torque



Potencia



Suspensión

	Delantera	Trasera
Tipo	Ballesta parabólica de 2x32mm con barra estabilizadora.	Neumática.
Capacidad	7.100 Kg	19.000 Kg
Opcional	Suspensión neumática integral.	

Frenos a disco

Descripción: Sistema de control de frenos electrónico EBS (incluye ABS y control de tracción). Freno auxiliar: Scania Retarder R3500. Asistencia de arranque en pendiente "Hill Hold". Sistema de control de estabilidad ESP.

Depósitos

Combustible: Cilíndricos de aluminio de 400 + 300 lts.
Arnox 32: 50 litros derecho.
Equipamiento: Pre-filtro de combustible con trampa de agua. Calentador Arnox 32
Opcional: Diversas capacidades disponibles. Tanques de acero. Calentador de combustible.