

SOLUCIONES PARA LARGA DISTANCIA

P 360 LA 6X4



SCANIA
TECHNOLOGIES

Scania
Driver Support

Scania
Gestión de flotas

CAPACIDADES Y PESOS

	Eje delantero	Eje trasero	Total
Capacidad técnica	7.100	21.000	28.100
Límite legal*	6.000	18.000	24.000
Peso del chasis**	4.984	3.799	8.783
Capacidad máxima de tracción			78.000 kg

DIMENSIONES



Opcionales: Distancias entre ejes disponibles desde 3.100 hasta 3.700 mm.

* Límite legal solo aplica para desplazamientos dentro de la red vial nacional. Velocidad limitada a 90 km/h.

** El peso es aproximado e incluye 100 lts. de combustible y equipamiento de acuerdo al estándar. (Peso aproximado de combustible 86 kg).

*** Puede variar dependiendo de la medida de los neumáticos.

La imagen es de carácter ilustrativo.

SCANIA P 360 LA 6X4

Cabina CP 19 N

Cabina frontal dormitorio con deflectores de aire. Paragolpes de plástico alto. Altura de techo normal.

Puesto de conducción

Volante regulable con comandos de estéreo y control de cruceo integrados.
Asiento de conductor con múltiples regulaciones y suspensión neumática.
Asiento de acompañante básico.
Panel de instrumentos a color con computadora de a bordo multifunción y tacógrafo 7 días.
Climatizador manual con A/A. Cierre centralizado.

Suspensión

Neumática en 4 puntos.

Vidrios y espejos

Retrovisores de accionamiento eléctrico en ambos lados. Espejo retrovisor plano y gran angular del lado conductor y espejo esférico, gran angular y lateral superior en el lado del acompañante.
Levantavidrios eléctrico y escotilla de techo manual.

Iluminación

Faros delanteros H7. Lámpara halógena para luz larga y de cruce.
Regulación de altura de los faros.
Luces de largo alcance y luces antiniebla en paragolpes. Lámparas de identificación y marcación en visera.

Opcionales

Bocina neumática en techo, escotilla de techo eléctrica. Luces Xenón y limpiaparosoles.
Retrovisores térmicos. LDW, AiCC, AEB y CCAP.

Motor / Scania DC 13 – 114 Euro 5

Cilindrada: 12.700 cm³
Potencia máxima: 360 HP a 1900 rpm
Torque máximo: 1850 Nm entre 1000 y 1300 rpm
Descripción: Diesel turbo sobrealimentado de 4 tiempos y 6 cilindros en línea, tapas de cilindros individuales con 4 válvulas por cilindro y unidades individuales de inyectores bomba con gerenciamiento electrónico. Sistema de reducción catalítica Scania SCR.

Potencia máxima total de freno auxiliar:
353 HP

Caja de cambios: GRS 905

Descripción: Tipo automatizada de 12 + 2 marchas con sistema Scania Opticruise. Dos marchas atrás.
Opcionales: Sistema de embrague manual. Caja con sobremarcha.

Diferencial

Modelo: RB 662 + R 660 de simple reducción.
Relación: 3,42:1
Arrastre: 78.000 kg.
Opcionales: Varias relaciones disponibles.

Chasis

Tipo: Tractor.
Quinta rueda: Jost 185 mm (2").
Equipamiento: Salida de escape izquierda. Toma de aire frontal.

Neumáticos y llantas


Tipo: 295/80 R22.5 con llantas 9.00x22,5 de acero.
Opcional: Diversas medidas de neumáticos y llantas. Llantas de aluminio

DC13 114 360 Euro 5

Torque



Potencia



Suspensión

	Delantera	Trasera
Tipo	Ballesta parabólica de 2x32mm con barra estabilizadora	Ballesta parabólica de 4x41mm.
Capacidad	7.100 Kg	21.000 Kg
Opcional	Suspensión neumática.	

Frenos a tambor

Descripción: Sistema de control de frenos neumático. ABS + Control de tracción.

Opcionales: Frenos a disco. Sistema de control de frenos electrónico EBS. Sistema de control de estabilidad ESP (Sólo con EBS). Freno Auxiliar: Scania Retarder.

Depósitos

Combustible: Cilíndricos de aluminio de 400 + 300 lts.
Arnox 32: 50 litros derecho.
Equipamiento: Pre-filtro de combustible con trampa de agua. Calentador Arnox 32
Opcional: Diversas capacidades disponibles. Tanques de acero. Calentador de combustible.