

LE SUBURBAN

SCANIA CITYWIDE



Plus d'informations sur scania.fr

SCANIA

CONFIGURATIONS ET IMPLANTATIONS



 de 39 à 57 passagers

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Longueurs	de 10.9 m à 14.9 m
Largeur	2 550 mm
Hauteur HT	3 310 mm (diesel, biodiesel, bioéthanol) avec AC / 3 400 mm (GNC, biogaz, hybride) avec réservoir GNV
Porte à faux AV / AR	2 895 / 3 395 mm
Hauteur plancher	340 mm avec emmarchement, 320 mm porte avant. Deux marches 2x225 mm accès à l'arrière
Largeur porte double	1 370 mm
Largeur porte simple AV/MED	850 / 1 050 mm

MOTORISATIONS

Diesel/HVO	280 ch. (206 kW)	7 litres	1 100 Nm
Diesel/HVO	250 ch. (184 kW)	9 litres	1 250 Nm
Diesel/HVO	280 ch. (206 kW)	9 litres	1 400 Nm
Diesel/HVO/Biodiesel	320 ch. (235 kW)	9 litres	1 600 Nm
Diesel/HVO/Biodiesel	360 ch. (265 kW)	9 litres	1 700 Nm
Gaz	280 ch. (206 kW)	9 litres	1 350 Nm
Gaz	320 ch. (235 kW)	9 litres	1 500 Nm
Hybride	320 ch. (235 kW)	9 litres	1 600 Nm
Ethanol	280 ch. (206 kW)	9 litres	1 250 Nm

RÉSERVOIRS

Diesel, Biodiesel et Bioéthanol : 330, 375, 420 ou 465 litres

Gaz : 1 260, 1 575 ou 1 875 litres

AdBlue : 45 litres

DESRIPTIF

CARROSSERIE

- > Structure de carrosserie soudée en acier inoxydable (RST4003)
- > 2 à 3 portes coulissantes simples ou doubles (1-1-0 / 1-1-1 / 1-2-0 / 1-2-1 / 2-2-0 / 2-2-1)
 - > si porte double avant : ouverture vers l'intérieur
 - > porte arrière : porte simple coulissante
- > Rampe d'accès électrique ou manuelle

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- > Siège conducteur ISRI 6860/875 NTS
- > Tableau de bord réglable ou fixe
- > Ethylotest anti démarrage : dräger 7000
- > Sièges passagers Lahden 42 ou Kiel Liger 3000R avec accoudoirs en allée centrale
- > C300 Scania Fleet Management
- > Racks à bagages
- > Liseuses LED et buses d'air individuelles
- > Radio CD

SYSTÈME CLIMATIQUE

- > Chauffage Spheros Thermo S/ Stroco 35
- > Climatisation 28 à 40 kW

PNEUMATIQUE

- > Pneumatique 295/80R22.5 Michelin
- > Jantes acier
- > Roue de secours

FREINAGE

- > EBS : Electronic Brake System
- > ABS : Anti-lock Brake System
- > TC : Traction Control
- > Scania Retarder : manuel / automatique

BOÎTE DE VITESSES

- > ZF Ecolife 6 AP
- > Scania Opticruise 8 ou 12 rapports

ÉQUIPEMENT EXTÉRIEUR

- > Feux de croisement H7
- > Autres feux LED

SÉCURITÉ

- > Homologué ECE R66.02 en classe II
- > Détection incendie moteur
- > Système de freinage d'urgence – AEB

Véhicule disponible de 10.9 m à 13m en 4x2



Véhicule disponible de 13.7 m à 14.9 m en 6x2*4



Avec Ecofolio tous les papiers se recyclent.

Scania poursuit une politique active de développement et d'amélioration de ses produits. C'est pourquoi Scania France se réserve le droit de modifier ses produits, ses services et leurs spécifications sans avertissement préalable.
Document et photos non contractuels.



SCANIA