

SCANIA P410 8X4 MIXER



STETTER AM 9 C3 LIGHT LINE MIXER FELÉPÍTMÉNY



SCANIA P410 8X4 MIXER

STETTER AM 9 C3 LIGHT LINE MIXER FELÉPÍTMÉNY



Alap adatok	<ul style="list-style-type: none">Tengelytávolság 1 990 + 2 360 + 1 350 mmKerékképlet 8x4Max. technikai tengelyterhelés elől 2x 8 000 kgMax. technikai tengelycsoport terhelés hátul 21 000 kg (10 500 + 10 500)Max. technikai jármű össztömeg 37 000 kgA jármű önsúlya kb. 14 200 kg	Felépítmény névleges térfogat	9 m ³
Hajtáslánc	<ul style="list-style-type: none">Motor DC13 163 410 LE Euro 6Sebességváltó GRSO905R, 12+2 fokozatRetarder R3500OpticruiseAutomata tengelykapcsoló - 3 pedálSebességváltó olajhűtőPTO EK740FÜzemanyagtartály 300 dm³ alumíniumAdBlue tartály 80 dm³Függőleges kipufogóLégbeömlő magasan, légbeszívó terhelési szint nehéz körülményekre	Felépítmény kialakítása	<ul style="list-style-type: none">innovatív, könnyű verzió Light Linemixer dob kopásálló acélból 400 HB keménységgelspirálok kopásálló acélból 500 HB keménységgelspirálvédelem kopásálló acélból 500 HB keménységgel
Kerekek	<ul style="list-style-type: none">1. és 2. tengely 315/80 R22.5 Construction Steer Continental3. és 4. tengely 315/80 R22.5 Construction Drive ContinentalFelnik 22,5 x 9,00 acél	A keverő kialakítása / felszerelése	<ul style="list-style-type: none">CML hajtómű,Rexroth hidraulikus szivattyú,Rexroth hidraulikus motor,olaj hűtőmechanikus keverővezérlés a hátsó részenkiegészítő vízcsatlakozás a kagylónvízelosztás, egyoldalas, "C" csatlakozóval zárva, 10 m tömlő a keverő tisztításáhozsegédváz, U profil 160 mm, vastagság 8 mmkeverődob egy tisztító nyílással és dupla ürítő gyűrűvel5 mm-es keverő spirálok a fő kopási zónábankeverő spirál élek megerősítése "T-Protect": 30 x 8 mmlétra, kagylóval és védőburkolattalgumi adapter a betöltő tartályonforgatható, egykarú ürítő csúszda (hossz: 1.497 mm)kopásálló lapok a betöltő tartályban, ürítő garat és forgatható csúszdadob biztosítás
Tengelyek	<ul style="list-style-type: none">Első tengely 3 x 29 parabolaHátsó tengely 4 x 41 parabolaDifferenciálmű RBP735Differenciálmű áttétele 4.05Differenciálzár	Tartozékok	<ul style="list-style-type: none">alumínium sárvédők a 3. és 4. tengelyen,alumínium oldal aláfutásgátló,oldal helyzetjelző világítás (ha nem része az alváz specifikációnak)alumínium borítás a dob alatt + borítás a sárvédők és az alváz közöttfokozott biztonsági védelem a keverő vészleállításához az új EU-rendeletek szerint (CE-Sicherheitstechnik)csúszda hosszabbító, rögzítő-leszorító alkatrészekkel a hátsó sárvédőkön, 2 db műanyag csúszda, 1 m hosszú, beleértve a rögzítő-leszorító elemeketvíz tartály acélból, ürítés az alváz felől biztosított sűrített levegővel, tartály kapacitása: 500 lStart / Stop a keverő hátsó részébenfellépő a hátsó aláfutásgátló bal oldalán
Alváz	<ul style="list-style-type: none">F957Vontatás kiépítés nincs		
Fékrendszer	<ul style="list-style-type: none">DobfékKiegészítő fékvezérlés kézi + automatikusPneumatikus fékvezérlésABSKipörgésgátló		
Elektromos rendszer	<ul style="list-style-type: none">Generátor 100 AAkkumulátor 230 AhH7 típusú fényszóró		
Fülke	<ul style="list-style-type: none">CP14L típusú fülkeA fülke színe fehér Ivory WhiteHűtőrács felső panel szín, SzénfeketeHűtőrács felső bordák színe, SzénfeketeHűtőrács alsó panel szín, SzénfeketeKomfort légrugózásKézi fülke billentésLégkondicionálásKiegészítő fűtőberendezés, Rövid idejű állófűtésMedium B vezetőlécStatikus utas ülésSmart Stoneridge tachográf12 / 24V aljzatokInformációs rendszer 2 DIN, 5" képernyő (Advanced)		