



A PIANALE PARZIALMENTE RIBASSATO

SCANIA CITYWIDE

PER IL TRASPORTO URBANO E SUBURBANO

Basata su oltre un secolo di esperienza ingegneristica, la nuova generazione di Scania Citywide è stata sviluppata per soddisfare le esigenze delle città di oggi e di domani. Efficiente dal punto di vista energetico, disponibile in una vasta gamma di propulsori e progettato per aumentare l'attrattiva del trasporto pubblico, offre la tecnologia più recente in tutto, dai sistemi di sicurezza a emissioni ridotte e elevata silenziosità. E grazie all'eccellente operatività, all'efficienza dei consumi e all'elevata capacità di passeggeri, il nuovo Scania Citywide consente alla mobilità sostenibile di andare di pari passo con l'economia operativa.









Generale

Wheel configuration: 2-assi, 3 assi con terzo asse sterzante 3-assi articolato

Configurazione porte: 1-1-0, 1-2-0, 1-2-1, 2-2-0, 2-1-1, 2-2-1 1-1-1-0, 1-1-1-1, 1-2-1-0, 1-2-1-1

Dimensioni

Lunghezze: da 10.9 a 13.3 m (2-assi)* da 13.5 a 14.8 m (3-assi) 18.1 m (articolato)

*Lunghezza minima Ibrido 11.0 m e gas 12.6 m

Larghezza: 2.55 m

Altezza: 3.19 m (ibrido) 3.31 m (diesel) 3.40 m (gas)

Zona passeggeri

Capacità totale: > 100 passengeri

Selleria: Ster 8MS, Lahden 42, Kiel Citos o scelta cliente, rampa disabile alla porta centrale, quattro sedili "priority" con bracciolo abbattibile, postazione carrozzina disabile/passeggino, strapuntini, luci di lettura e bocchette aria.

Equipment: Cappelliere, TVCC, Sistemi infotainment (WiFi), LED interni o luci fluorescenti

Botole a tetto: Elettriche o manuali

Zona autista

Sedile: ISRI riscaldato

Pannello strumenti: Regolabile o Fisso

Sistemi di supporto (ADAS): Scania Driver Support, freno a mano elettro-pneumatico, adaptive cruise control (ACC), avviso di collisione utenti della strada vulnerabili, avviso angolo cieco, hill

Equipaggiamenti: Sistema audio, microfono

Cartelli indicatori

Posizionamento: a LED anteriore, laterale e posteriore

Climatizzazione

Riscaldamento e raffreddamento: Convettori zona passeggeri, preriscaldatore (diesel, biodiesel o gas), sbrinatore, aria condizionataautista separata o combinata, ventilazione e AC passeggeri

Catena cinematica - Ibrido

Ibrido - Biodiesel, HVO, diesel 9-litri 320 CV (235 kW), coppia 1600 Nm Motore elettrico 130 kW, coppia 1030 Nm Capacità serbatoi: 140 - 360 litri

12-velocità con Scania Opticruise

Catena Cinematica - Combustione interna, Euro 6

Biodiesel, HVO, diesel:

7-litri 280 CV (206 kW), coppia 1200 Nm 9-litri 320 CV (235 kW), coppia 1600 Nm 9-litri 360 CV (265 kW), coppia 1700 Nm HVO, diesel:

9-litri 280 CV (206 kW), coppia 1400 Nm Capacità serbatoi: 140 - 360 litri, 450-560 litri (articolato)

Biogas, natural gas:

9-litri 280 CV (206 kW), coppia 1350 Nm 9-litri 340 CV (250 kW), coppia 1600 Nm Capacità serbatoi: 1260 - 1575 - 1875 litri

Cambio:

12-velocità con Scania Opticruise ZF Ecolife 2 - Automatico a 6 velocità con acceleration control

Sistema elettrico

Equipaggiamenti: Fari Bi-LED o alogeni, luci LED daytime running, di posizione e indicatori di direzione, luci LED laterali e posterioriBatterie 230 Ah o sistema dual batteryAlternatori 2x180 A

Impianto frenante e sistemi di sicurezza

Equipaggiamenti: Freni a disco, electronic brake system (EBS), anti-lock brake system (ABS), traction control (TC), retarder integrato, bus stop brake, camera posteriore, hill hold, sistema anticendio vano motore.

Sospensioni e pneumatici

Sospensioni anteriori: indipendenti o assale rigido, kneeling anteriore o tutto il lato, automatico o manuale control, sollevamento ed abbassamento totale. Pneumatici: 275/70, 275/80, 295/80, 315/60 or 315/70 (anteriori) e 275/70, 275/80, 295/80, 315/60, 315/70 o 315/80 (posteriori) Cerchi: Allluminio o acciaio

Porte e vetrature laterali

Opzionali: Vetri oscurati, singoli o doppi, porte doppie, rototraslanti interne o sliding.

Scania CV AB SE 151 87 Södertälje, Sweden Telephone +46 8 55381000 www.scania.com