

SCANIA R580 LA4x2 HNA Eccezionale



PLUS:

- ✓ Robusto differenziale senza riduzione ai mozzi
- ✓ Tara contenuta: 8400 kg
- ✓ Cabina Topline
- ✓ Ralla scorrevole
- ✓ Serbatoio carburante in alluminio ad elevata capacità
- ✓ Passo compatto

Scania R580 LA4x2 HNA Euro6

DIMENSIONI

Passo.....	3.550 mm
Lunghezza.....	5.810 mm
Larghezza.....	2.550 mm
Altezza max (a vuoto).....	4.000 mm

MASSE LIMITE

Massa asse anteriore.....	8.000 kg
Massa asse posteriore.....	13.000 kg
Carico su ralla.....	11.600 kg
Massa complessiva trattore.....	20.000 kg
Massa autoarticolato.....	80.000 kg

QUOTE DI ABBINAMENTO

Anteriore (Quota E).....	2.353 mm
Posteriore (Quota F).....	1.630 mm
Quota a.....	4.703 mm
Altezza piano ralla (a vuoto).....	1.251 mm

CABINA

Tipo.....	CR19 Topline
Sospensioni cabina pneumatiche a 4 punti	

TELAIO E SOSPENSIONI

Telaio.....	F950
Sospensioni anteriori meccaniche paraboliche 3x29	
Sospensioni posteriori pneumatiche a 2 molle ad aria	

RALLA


Ralla scorrevole da 2" Jost JSK 36DV , altezza 290 mm	
--	--

CATENA CINEMATICA

Motore DC16 102 – 580 CV Diesel Euro 6

8 cilindri a V, cilindrata 16.4 dm³, iniezione diretta con sistema ad altissima pressione Scania XPI, 4 valvole per cilindro, turbocompressore a geometria variabile VGT ed intercooler.

Controllo delle emissioni: EGR + SCR. Compatibile fino a 100% biodiesel



Potenza massima:
580 CV (427 kW) a 1.900 giri/min
Coppia massima:
2950 Nm da 1.000 a 1.350 giri/min
Potenza freno motore:
320 kW a 2.400 giri/min

Cambio e dispositivi di ausilio alla guida

GRSO925R a 12 rapporti e 2 primini, con Overdrive. Scania Opticruise a 2 pedali con Active Prediction ed Eco-roll

Rallentatore.....Scania Retarder R4100

Differenziale posteriore.....R885

Rapporto al ponte.....3,42

Pneumatici anteriori.....385/65 R22,5

Pneumatici posteriori.....315/80 R22,5

SISTEMA ELETTRICO

Batterie.....180 Ah

Illuminazione.....Fari Xenon con luci diurne a LED

SERBATOI

Serbatoio carburante.....700W in alluminio

Serbatoio urea.....80 litri



SCANIA