



СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ SCANIA P440 A6X4NZ

КАБИНА

Внешнее оборудование

| | |
|--------------------------|----------|
| Модель кабины | CP20N |
| Внутренняя высота кабины | 1 800 мм |

Внутреннее оборудование

| | |
|----------------------------|---|
| Сидение водителя | medium B |
| Климатическая система | автоматическая система, с кондиционером |
| Автономный отопитель | WTA для кабины, 3 кВт |
| Оборудование для отдыха | нижнее спальное место, ширина 800 мм, фиксированное; |
| Места для хранения | выдвижной ящик под спальным местом; вещевой ящик с доступом снаружи со стороны водителя |
| Холодильник | нет |
| Приборная панель | экран 4 дюйма |
| Аудиосистема | 2 DIN с 5-дюймовым экраном (Advanced) |
| FMS (мониторинг автопарка) | есть |

Световые приборы

| | |
|----------------------|------|
| Тип передних фар | H7 |
| Противотуманные фары | есть |



СИЛОВАЯ ЛИНИЯ

Двигатель

| | |
|-------------------------|----------|
| Модель | DC13 153 |
| Мощность | 440 л.с. |
| Макс. крутящий момент | 2 350 Нм |
| Экологический стандарт | euro 5 |
| Система впрыска топлива | PDE |

Сцепление

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Тип сцепления | механическое, с защитой от перегрузки |
|---------------|---------------------------------------|

Коробка передач

| | |
|---------------------|---|
| Тип коробки передач | GRS905 (12 + 2-ступенчатая коробка передач с демультпликатором и делителем, 2-мя передачами малого хода и 2-мя передачами заднего хода) |
|---------------------|---|

Главная передача

| | |
|----------------------------|-------|
| Тип главной передачи | RB662 |
| Блокировка дифференциала | есть |
| Главное передаточное число | 3,07 |

ШАССИ

Шасси

| | |
|---|-----------------------------|
| Колесная формула | 6 x 4 |
| Рама, тип | F957 (7 мм + 9,5 мм) |
| Максимально допустимая нагрузка на передний мост | 7 500 кг |
| Максимально допустимая нагрузка на заднюю тележку | 21 000 кг (10 500 + 10 500) |
| Колесная база | 3 150 мм |
| Передняя подвеска | рессорная |
| Задняя подвеска | рессорная |
| Указатель нагрузки на ось | нет |

Шины и диски

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Размер шин передней и задних осей | 295/80R22.5; 295/80 |
|-----------------------------------|---------------------|

Оборудование: седельный тягач

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Седельно-сцепное устройство | JOST JSK37C-Z 150 |
| Разъемы для подключения полуприцепа | 1 X 15- полюсный ISO 12098 |

Топливная система

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Топливный бак, справа | 300 дм ³ , алюминиевый |
| Топливный бак, слева | 400 дм ³ , алюминиевый |

Тормозная система

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Управление тормозной системой | электронное (EBS) |
| Тип тормозных механизмов | барабанные тормоза |

Электрооборудование

| | |
|---|---------------|
| Аккумуляторные батареи: емкость, расположение | 230 Ач, слева |
| Генератор | 100А |