

НИСЪК ПОД

SCANIA CITYWIDE

Въз основа на повече от век инженерен опит, новото поколение на Scania Citywide е проектиран и произведен в отговор на градът - днес и утре.

Без компромис с енергийната ефективност, наличен с широка гама двигатели и проектиран да повиши привлекателността на обществения транспорт, предлага най-новите технологии във всичко - от системите за безопасност до намалените емисии и нивата на шум. И благодарение на отличната продължителност на работа, икономия на гориво и висок капацитет на пътниците, новият Scania Citywide позволява устойчивата мобилност и оперативната икономичност да вървят ръка за ръка.





Общи данни

Колела: 2-осен, 3-осен съчленен

Врати:

1-2-0, 1-2-2, 2-2-0, 2-2-2
2-2-2-0, 2-2-2-2

Размери

Дължина:

2-осен 10.6 - 13.3 m
3-осен съчленен 18.0 - 18.7 m

Ширина: 2.55 m

Височина:

3.00 m (дизел)
3.17 m (газ)
3.30 m (изцяло електрически)

Зона пътници

Общ капацитет: до 100 пътници

Седалки: STER 8MS, Kiel Citos, четири седалки с предимство със съгъваеми подлакътници, място за инвалидни колички или платформа, съгъваеми седалки

Оборудване: място за багаж, камера за наблюдение, система за информация и развлечения (Wifi), вътрешно LED осветление

Люк на покрива: Електрически или фиксиран

Зона на водача

Седалки: Отопляема седалка на водача ISRI

Инструментален панел: Регулируем или фиксиран

Помощни системи: Поддръжка на водача, електропневматична ръчна спирачка, адаптивен круиз контрол (ACC), предупреждение за сблъсък на уязвими участници в движението, предупреждение за слепи зони

Оборудване: Аудио, информационна система

Знаци за посока

Разположение: LED информационни табели, отпред, отзад и от страни

Климатизация

Отопление и охлаждане: Система от конвектори в пътническата част, Спомагателно отопление (дизел, биодизел, газ), система за размразяване, самостоятелен или комбиниран климатик за водача, Вентилация за указване на температурата и климатик за пътниците

Двигател и трансмисия - изцяло електрически

Електромотор:

300 kW (пик), въртящ момент 2100 Nm
250 kW (непрекъсната)

Скоростна кутия: 2-степенна за оптимизиране на енергийната консумация

Капацитет на батерията: 254 kWh при 8 батерии или 330kWh при 10 акумулаторни блока съответно (4 отзад, 4 или 6 на покрива), Литиево-йонни (NMC)

Опции за зареждане:

По маршрута (зареждане чрез пантограф): DC до 300 kW
В гаража (CCS тип 2): DC до 150 kW

Двигател и трансмисия - Дизелови, Евро 6

Биодизел, HVO, дизел:

7-litre 280 hp: (206 kW), въртящ момент 1200 Nm
9-litre 320 hp: (235 kW), въртящ момент 1600 Nm

Капацитет за гориво: 140-360 литра

Биогаз, CNG:

9-litre 280 hp: (206 kW), въртящ момент 1350 Nm
9-litre 340 hp: (250 kW), въртящ момент 1600 Nm

Капацитет за гориво: 1260 -1875 литра

Скоростна кутия:

6-степенна напълно автоматична с контрол на ускорението

Електрическа инсталация

Оборудване: Би-LED или халогенни фарове, LED дневни светлини, габарити и пътепоказатели
LED странични и задни светлини
Акумулаторна Батерия 230 Ah
Алтернатор 2x180 A

Спирачки и предпазно оборудване

Оборудване: Дискови спирачки, електронна спирачна система (EBS), Анти-блокираща система (EBS), вграден забавител, спирачка за автобусна спирка, камера за заден ход, спирачка за задържане по наклон, Пожарогасително оборудване в отделението на двигателя

Окачване и колела

Предно окачване:

независимо
Гуми: 315/60 or 275/70 (предни) и 275/70, 275/80 или 295/80 (задни)

Джанти: алуминий или стомана

Врати и прозорци

Опционални: затъмнени стъкла, единични или двойно странични стъкла, двойни врати - с задвижване или плъзгане, врати по избор на клиента