

i3LE & i4

# SCANIA IRIZAR

Въз основа на сериозен инженерен опит, Scania автобус от новото поколение е проектиран в отговор на градът - днес и в бъдеще.

Без компромис с енергийната ефективност, наличен с широка гама двигатели и проектиран да повиши привлекателността на обществения транспорт, предлага най-новите технологии във всичко - от системите за безопасност до намалените емисии и нивата на шум. И благодарение на отличната продължителност на работа, икономия на гориво и висок капацитет на пътниците, новият Scania Irizar позволява устойчивата мобилност и оперативната икономичност да вървят ръка за ръка.



## Общи данни

**Колела:** 2-осен, 3-осен със задвижваща ос

### Врати:

i3LE: 1-2-0, 2-2-0

i4: 1-1-0, 1-2-0

## Размери

### Дължина:

i3LE: 10.95 m, 12.0 m, 12.75 m (2-осен)

14.0 m, 14.9 m (3-осен)

i4: 10.8 m, 12.2 m, 12.9 m (2-осен)

14.0 m, 15.0 m (3-осен)

**Ширина:** 2.55 m

### Височина:

i3: 3.399 m

i4: 3.405 m

Височините може да варира в зависимост от пазара, силовото задвижване и конфигурацията.

## Зона пътници

**Седалки:** Irizar седалки като стандарт или по избор на клиента, четири седалки с предимство със сгъваеми подлакътници, място за инвалидни колички или платформа, сгъваеми седлаки

**Оборудване:** място за багаж, камера за наблюдение, система за информация и развлечения (Wifi), вътрешно LED осветление

**Люк на покрива:** Електрически или фиксиран

## Зона на водача

**Седалка:** Отопляема седалка на водача ISRI

**Инструментален панел:** Регулируем или фиксиран

**Помощни системи:** Поддръжка на водача, електропневматична ръчна спирачка, адаптивен круиз контрол (ACC), предупреждение за сблъсък на уязвими участници в движението, предупреждение за мъртва зона

**Оборудване:** Аудио, информационна система

## Знаци за посока

**Разположение:** LED информационни табели, отпред, отзад и отстрани

## Климатична система

**Отопление и охлаждане:** Система от конвектори в пътническата част, Спомагателно отопление (дизел, биодизел, газ), система за размразяване, самостоятелен или комбиниран климатик за водача, вентилация с контролирана температура и климатик за пътниците

## Двигател и трансмисия - хибриден (биодизел, HVO, дизел)

9-литров двигател 320 к.с. (235 kW), въртящ момент 1600 Nm

Електрически двигател 320 к.с. (130 kW), въртящ момент 1030 Nm

**Скоростна кутия:** 12-степенна със Scania Opticruise

## Двигател и трансмисия - дизел и алтернативни горива, Евро 6

### Биодизел, HVO, дизел:

7-литров 280 к.с. (206 kW), въртящ момент 1200 Nm

9-литров 320 к.с. (235 kW), въртящ момент 1600 Nm

9-литров 360 к.с. (265 kW), въртящ момент 1700 Nm

### HVO, дизел:

9-литров 280 к.с. (206 kW), въртящ момент 1400 Nm

13-литров 370 к.с. (272 kW), въртящ момент 1900 Nm

**Капацитет на горивото:** 140-400 литра

### Биогаз, CNG:

9-литров 280 к.с. (206 kW), въртящ момент 1350 Nm

9-литров 340 к.с. (250 kW), въртящ момент 1600 Nm

**Капацитет на горивото:** 1260-1875 литра

### Скоростна кутия:

12-степенна със Scania Opticruise

6-степенна напълно автоматична с контрол на ускорението

## Двигател и трансмисия - дизел и алтернативни горива, Евро 5

### Биодизел, HVO, дизел:

9-литров 280 к.с. (206 kW), въртящ момент 1400 Nm

9-литров 320 к.с. (235 kW), въртящ момент 1550 Nm

9-литров 360 к.с. (265 kW), въртящ момент 1700 Nm

## Двигател и трансмисия - дизел и алтернативни горива, Евро 3

### Биодизел, HVO, дизел:

9-литров 250 к.с. (184 kW), въртящ момент 1250 Nm

9-литров 310 к.с. (228 kW), въртящ момент 1550 Nm

## Електрическа система

**Оборудване:** Халогенни или биксенонови фарове, Bi-LED, LED дневни светлини, габарити и пътепоказатели, LED странични и задни светлини  
Батерия 150 Ah, 180 Ah, 230 Ah или система с двойна батерия  
Генератор 150 A, 180 A, 2x150 A или 2x180 A

## Спирачки и предпазно оборудване

**Оборудване:** Дискови спирачки, електронна спирачна система (EBS), Анти-блокираща система (ABS), вграден забавител, спирачка за автобусна спирка, камера за заден ход, спирачка за задържане по наклон, Пожарогасително оборудване в отделението на двигателя

## Окачване и колела

**Предно окачване:** независимо

**Джанти:** алуминий или стомана

**Гуми:**

Нисък вход: 275/70, 275/80, 295/80, 305/70, 315/60, 315/70 (предни)

275/70, 275/80, 295/80, 305/70, 315/60, 315/70, 315/80 (задни)

275/70, 275/80, 295/80, 305/70, 315/60, 315/70, 315/80, 385/65 (tag)

Висок под: 275/70, 275/80, 295/80, 305/70, 315/60, 315/70, 385/65 предни)

275/70, 275/80, 295/80, 305/70, 315/60, 315/70, 315/80 (задни)

275/70, 275/80, 295/80, 305/70, 315/60, 315/70, 315/80, 385/65 (tag)

## Врати и прозорци

**Опционални:** затъмнени стъкла, единични или двойно странични стъкла, двойни врати - с задвижване или плъзгане, врати по избор на клиента