



SCANIA R 560 – MIŠKOVEŽIS



VAŽIUOKLĖ:

- Ratų formulė – B6x4HB;
- Priekinė ir galinė pneumatinė pakaba;
- Atstumas tarp ašių – 4 750 mm;
- Leistina pirmos ašies apkrova – 9 000 kg;
- Leistina antros ašies apkrova – 10 500 kg;
- Leistina trečios ašies apkrova – 10 500 kg;
- Dešinės pusės kuro bakas – 615 dm³;
- Padangos – priekinės ašies – Bridgestone 385/55 R22.5, statybos darbų;
- Padangos – galinių ašių – Bridgestone 315/80 R22.5, regioninių pervežimų;
- Priekinės ir galinės ašies apkrovos atvaizdavimas multimedijoje.

GALIOS PERDAVIMAS:

- Variklis – DC13 173, Euro 6;
- Pavarų dėžė – G33CM1;
- Pažangi, automatizuoto veikimo pavarų sistema – Opticruise;
- Galinės ašies reduktorius – R660 su 3,07 koeficientu;
- Retarderis – R4700D, 4 700 Nm papildoma stabdymo jėga, stabdymo jėgos sugėrimas iki 500 kW.

TECHNOLOGIJOS:

- Pastovaus greičio palaikymo sistema (ACC);
- Adaptivus autopilotas;
- Eismo juostos palaikymo sistema (LDW);
- Pažangi avarinio stabdymo sistema (AEB);
- Vairuotojo dėmesio kontrolės įtaisas;
- Kelio ženklų atpažinimo sistema pagal žemėlapi ir priekinę kamerą;

- Pažeidžiamų eismo dalyvių aptikimo sistema gale (VRU);
- Kritulių daviklis;
- Įkalnės stabdžio palaikymo sistema.

APŠVIETIMAS:

- Priekinių žibintų tipas – LED;
- Tolimųjų šviesų LED žibintai stoge ir grotelėse;
- Priekiniai LED rūko žibintai.

KABINA IR INTERJERAS:

- CR20N kabina;
- Kabinos spalva – *Bamboo Green*;
- Premium klasės vairuotojo sėdynė;
- Sulankstoma keleivio sėdynė;
- Kavos aparatos stogo daiktadėžėje;
- Šaldytuvas vairuotojo dėtuvės sunkvežimio vidurio zonoje;
- Daiktadėžė keleivio dėtuvės sunkvežimio vidurio zonoje;
- Juodo veliūro sėdynės;
- Itin patogi apatinė lova 800 mm;
- Oro kondicionierius;
- Kabinos autonominis šildytuvas 3 kW;
- Kabinos liukas su tinkliuku nuo vabzdžių.

SUMONTUOTA ĮRANGA:

ALUMININIS MEDIENVEŽIO ANSTATAS:

- Dvigubi skersiniai pagaminti iš deformacijoms atsparaus cinkuoto plieno;
- Sustiprintos porėmio tvirtinimo dalys, skirtos labai sunkiam darbui;
- Kintamo našumo hidraulinė sistema, pagr. paskirstytojas *Olsbergs Q300*;
- Hidraulinės sistemos *Sunfab* siurblys, 250 l alyvos bakas;
- *LOGLIFT F108ST96* manipulatorius, strėlės ilgis 3,856 m, siekis 9,596 m.